

БАТЛАВ.
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

С.БАТБОЛД

2024 он 10 сар 31 өдөр.

9024070512 5919487 СБТ-257690

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын ажилд ашиглах машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авах.

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт																										
1	Автогрейдер	<p>Хөдөлгүүр</p> <table border="1"><tr><td>Цилиндрийн тоо</td><td>6</td></tr><tr><td>Багтаамж</td><td>8.0л</td></tr><tr><td>Чадал</td><td>160кВт / 2200rpm</td></tr></table> <p>Хөтлөгч тэнхлэг</p> <table border="1"><tr><td>Хурдны хайрцаг</td><td>Цахилгаан гидравлик хослосон</td></tr><tr><td>Хойд тэнхлэг</td><td>Модульчлагдсан, "no spin" автомат дифференциалтай</td></tr><tr><td>Дугуй</td><td>17.5-25PR12</td></tr></table> <p>Жолоодлогын систем</p> <table border="1"><tr><td>Төрөл</td><td>Гидравлик</td></tr><tr><td>Хамгийн бага эргэх радиус</td><td>7500мм</td></tr></table> <p>Тоормосны систем</p> <table border="1"><tr><td>Тоормос</td><td>Тэлэгч, гидравлик, 4 дугуйн тоормос</td></tr><tr><td>Зогсоолын тоормос</td><td>Тэлэгч, механик</td></tr></table> <p>Хутга</p> <table border="1"><tr><td>Төрөл</td><td>Гидравлик, Сайжруулсан, солих боломжтой</td></tr><tr><td>Хутганы эргэлтийн өнцөг</td><td>360°</td></tr></table> <p>Ажлын жин</p> <table border="1"><tr><td>Стандарт</td><td>16800 кг</td></tr></table> <p>Тавигдах ерөнхий шаардлага</p> <ul style="list-style-type: none">-Техникийн хувьд шинээр үйлдвэрлэсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологийг багтаасан олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг хангасан байх- Техник нь урдаа түрэгч хутгатай байх-Техник нь үйлдвэрээс чанарын баталгааны гэрчилгээтэй байх-Баталгаат хугацаа 12 сар эсвэл 2000 мото/цаг байх бөгөөд баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч хариуцах.-Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр гаргаж ирүүлэх. <p>-Дээрх шаардлагуудыг хангах, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байхыг нотлох баримтыг хавсарган ирүүлнэ.</p>	Цилиндрийн тоо	6	Багтаамж	8.0л	Чадал	160кВт / 2200rpm	Хурдны хайрцаг	Цахилгаан гидравлик хослосон	Хойд тэнхлэг	Модульчлагдсан, "no spin" автомат дифференциалтай	Дугуй	17.5-25PR12	Төрөл	Гидравлик	Хамгийн бага эргэх радиус	7500мм	Тоормос	Тэлэгч, гидравлик, 4 дугуйн тоормос	Зогсоолын тоормос	Тэлэгч, механик	Төрөл	Гидравлик, Сайжруулсан, солих боломжтой	Хутганы эргэлтийн өнцөг	360°	Стандарт	16800 кг
Цилиндрийн тоо	6																											
Багтаамж	8.0л																											
Чадал	160кВт / 2200rpm																											
Хурдны хайрцаг	Цахилгаан гидравлик хослосон																											
Хойд тэнхлэг	Модульчлагдсан, "no spin" автомат дифференциалтай																											
Дугуй	17.5-25PR12																											
Төрөл	Гидравлик																											
Хамгийн бага эргэх радиус	7500мм																											
Тоормос	Тэлэгч, гидравлик, 4 дугуйн тоормос																											
Зогсоолын тоормос	Тэлэгч, механик																											
Төрөл	Гидравлик, Сайжруулсан, солих боломжтой																											
Хутганы эргэлтийн өнцөг	360°																											
Стандарт	16800 кг																											

Хөдөлгүүр			
Чадал	162 кВт /2,000 rpm		
Багтаамж	9.0 л		
Цилиндрийн тоо	6		
Ачигч гарны үзүүлэлт			
Даац	10000кг		
Багтаамж	3м3		
Хурдны хайрцаг			
Дээд хурд (урагш) , (ухрах)	40км/ц, 15км/ц		
Шатлал (урагш), (ухрах)	2, 1		
Жолоодлогын систем			
Төрөл	Холбогчтой		
Даралт	16 Мра		
Тоормос			
Төрөл	Тэлэгч, гидравлик хосолсон		
Зогсоолын тоормос	Механик		
Дугуй			
Хэмжээ	23.5-25-16PR		
Гидравлик систем			
Үндсэн помпын төрөл	Араа		
Үндсэн даралт	18 Мра		
Тавигдах ерөнхий шаардлага			
-Техникийн хувьд шинээр үйлдвэрлэсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологийг багтаасан олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг хангасан байх			
-Техник нь үйлдвэрээс чанарын баталгааны гэрчилгээтэй байх			
-Цас шидэгч тоног, төхөөрөмжтэй хослон ажиллах боломжтой байх			
-Баталгаат хугацаа 12 сар эсвэл 2000 мото/цаг байх бөгөөд баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч хариуцах.			
-Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр гаргаж ирүүлэх.			
Дээрх шаардлагуудыг хангах, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байхыг нотлох баримтыг хавсарган ирүүлнэ.			
3	Цас шидэгч тоног төхөөрөмж	Хөдөлгүүрийн хүчин чадал/ эргэлт	160/2000 кВт/rpm
		Ротерын диаметр	400 мм хос
		Хоолойн градус	270°
		Ажиллах өргөн	2800 мм
		Шидэх зай	35 м
		Хүчин чадал	5500 м3/ц
		Ачих өндөр	4.0 м
		Дээд хурд	30 км/ц
		Ажиллах доод температур	-40°C
		Бүх жин	4000 кг
		Тавигдах ерөнхий шаардлага	
		-Тоног төхөөрөмжийн хувьд шинээр үйлдвэрлэсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологийг багтаасан олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг хангасан байх	
		-Удирдлагын систем нь цахилгаан, гидравлик хосолсон байх бөгөөд жолоочийн бүхээгээс удирдах боломжтой байх	
		-Мөс бутлагч ротертай байх бөгөөд мөс орж гацах эрсдэлгүй байх,	

	-Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрээс чанарын баталгааны гэрчилгээтэй байх
	-Тоног төхөөрөмж нь авто ачигчтай хослон ажилах боломжтой эсвэл өөрөө явагч дээр суурилсан байх.
	-Баталгаат хугацаа 12 сар байх бөгөөд баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч хариуцах.
	-Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр гаргаж ирүүлэх.
	-Дээрх шаардлагуудыг хангах, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байхыг нотлох баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Ц.ЭРДЭНЭ-ОЧИР

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН
ХЭЛТСИЙН ШИНЖЭЭЧ

Н.СУГАРЖАВ