

БАТЛАВ:
БЯНХАНГАЙ СУМЫН ЗДТГ-ЫН
ДАРГА Д.ХИШИГБААТАР

БЯНХАНГАЙ СУМЫН ХҮҮХДИЙН АВТОБУС
ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 10 дугаар сарын 15

Улаанхад

№	Үзүүлэлтүүд	Техникийн үзүүлэлтүүд
1	Автомашинь төрөл үүсэл	Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн
2	Үйлдвэрлэсэн улс орон	2018 он
3	Үйлдвэр	Хиондай /Hyundai/
4	Нэршил	Каунти /County 26-STR BUS 3.9 L /
5	Зориулалт	Хүүхдэд зориулсан тээврийн хэрэгсэл
6	Суудлын тоо	25+1
7	Хаалганы тоо	2
8		
9	Орж ирсэн он	2024 онд орж ирсэн дугаар аваагүй байх
10	Хөдөлгүүрийн төрөл	4 цилиндр дизель /Евро 3/
11	Хөдөлгүүрийн багтаамж	3900 cc болон түүнээс дээш
12	Шатахуун зарцуулалт 100 км/л	14-18 л
13	Хурдны хайрцаг	Механик 5 шатлалт
14	Шатахууны савны багтаамж	75 л ба түүнээс дээш
15	Тооромзны систем	Ажлын тоормоз ABS системээр тоноглогдсон вакуум хүчлүүрт шингэнтэй
16	Агааржуулалтын систем	Салхивчтай байх бөгөөд зуны улиралд хүйтнээр үлээх төхөөрөмжтэй байх
17	Гүйлт	120.000 км-ээс ихгүй байх
18	Дугуйн хэмжээ	4x2 запас дугуйтай байх
19	Жолооны хурд	Зүүн талд байрлалтай (зөв) байна
20	Техникийн баталгаат засвар	6 сар
21	Өнгө	Шар
22	Дотор өнгө	Саарал
23	Цонх	Цонх нь бүрэн битүүмжилсэн байх, жолоочийн цонх нь гүйдэг байх, хажуу талын цонхнууд цантахгүй шилтэй байх
24	Тусгай шаардлага	Зорчигчдын заалны халаалтын нэмэлт төхөөрөмж (өвлийн нөхцөлд ашиглах халаалтын тогоог нэмэлтээр суурилуулсан байх) Pre heater
25		Гаалийн бичиг зөрчилгүй өөрийн нэр дээр байх
26		Хүүхдийн автобус нь зорчигчдод зориулсан дэлгэц чанга яригчтай байх,

27	Үйлдвэрийн ухрахын стандарт сигнал, мэдрэгч, камертай байх,
28	Автобусны зүүн гар талд урд хэсгээс 1800 мм-2000 мм зайд Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 3:5-д заасан ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан байх,
29	Манай орны эрс тэс +45 хэмийн нөхцөлд тохирсон зориулалт бүхий байна. Өвлийн нөхцөлд тохирох дулаан доторлогоогоор тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.
30	Зорчигч болон жолоочийн сандал өндөр түшлэгтэй зөөлөн сандалтай, бүх сандал аюулгүйн бүсээр тоноглогдсон байна.
31	Зорчигчийн хаалга автомат, зорчигч суухад дотор тал руу эвхэгдэж онгойдог байх,
32	Зорчигч буулгаж суулгах үеийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглоно. Гэрлэн дохиог автобусны зүүн урд болон хойд хэсэгт байрлуулах ба бусад хөдөлгөөнд оролцогчдод харагдахуйц зай хэмжээнд байрлуулна.
33	Автобус 2 талдаа дармал үсгээр “ХҮҮХДИЙН АВТОБУС” гэсэн бичээс бүхий туузыг нийтэд тод харагдахаар байрлуулна. Бичээс туузын хэмжээ урт 2200 мм, өргөн 180 мм, үсгийн хэмжээ өндөр-100 мм, өргөн-50 мм, дэвсгэр өнгө шар, үсгийн өнгө хар хөх бичээсний ойр тэдгээрийн өндрийн 1/2-оос багагүй зайд ямар нэг тэмдэг тэмдэглэгээ бичээгүй байна. Их биеийн будагтай гадаргуу дээр хажуугийн салхины шилний доод хэсэгт газраас 1200 мм-ээс 1500 мм-т байрлана. Бичээсийг “Монгол цагаан толгой дармал үсэг” MNS4333:1996 стандартын дагуу (Arial фонд) хийсэн байна.
34	Гидрийн шингэн тос масло гоожилтгүй байх,
35	Мотор, трүп, шаланк, эд ангиуд хөлрөлтгүй байх,
36	Цахилгааны асуудалгүй байна.
37	Суудлын бүрээс, шалавч өнгө үзэмж сайтай байна.
38	Зорчигчдын хэсгийн цонхнууд теннтэй байна.
39	Домкрат, дорцов, галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин гэх мэт дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.