

БАТЛАВ: 4
ЗАСАГ ДАРГА Н.УНДРАХБИЛЭГ

“ХҮҮХДИЙН АВТОБУС ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН АВТОБУСНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗОРИУЛАЛТ: ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОБУС

2024.10.30

1.1	Техникийн шаардлага	<p>Автомашины байдал: /дугаар аваагүй, Солонгос, Япон, улсад үйлдвэрлэгдсэн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй/</p> <p>Үйлдвэрлэгдсэн огноо: 2015.01.01-ээс хойш үйлдвэрлэгдсэн.</p> <p>Шатахууны төрөл: Дизель</p> <p>Хөдөлгүүрийн чадал: 3000сс буюу түүнээс дээш</p> <p>Хөдөлгүүрийг хүйтний нөхцөлд халаах халаагчтай байна. /Салоны урьдчилан халаагч/</p> <p>Хурдны хайрцаг:Механик</p> <p>Кабины тоос, шороо дуу чимээ тусгаарласан битүүмжлэлтэй.Хүйтний нөхцөлд ашиглах зориулалтаар соланы хажуу болон дээд таазны хэсэгт нэмэлт дулаалгыг материалаар доторлосон байна.</p> <p>Эйр кондешинтой байна.</p> <p>Зорчигч болон жолоочийн суудал өндөр түшлэгтэй зөөлөн сандалтай, бүх сандал аюулгүйн бүсээр тоноглогдсон байна.</p> <p>Тэнхлэг: 4x2</p> <p>Ажлын тормоз ABS системээр тоноглогдсон байх</p> <p>Тормозны систем вакуум хүчлүүрт, шингэнтэй</p> <p>Жолооны хурдний байрлал: Зүүн</p> <p>Жолооны механизм: Гидро хүчлүүртэй</p> <p>Зорчигчийн хаалга: автомат, зорчигт буух, суухад дотор талруу эвхэгдэж онгойлдг бүхий</p> <p>Хаалганы тоо: Зорчигчийн хаалга,жолоочийн хаалга</p> <p>Суудлын тоо: Үйлдвэрлэгчээс 22-оос дээш зорчигчийг суудлын тоогоор тээвэрлэхэд зориулан тоногдсон автобус</p> <p>Үндсэн дугуйнаас гадна запас дугуй 1 ширхэг /өвөл, зуны аль нэг/</p> <p>Автобус нь шар,цэнхэр,цагаан,саарал өнгөтэй байж болно</p> <p>Автобусны хоёр хажуу талд дармал том үсгээр “ХҮҮХДИЙН АВТОБУС” гэсэн бичээс бүхий туузыг нийтэд тод харагдахаар байрлуулна.</p> <p>Бичээс нь дараах шаардлагын дагуу хийгдсэн байх</p> <p>-туузны хэмжээ</p> <ul style="list-style-type: none">• Урт-2200 мм• Өргөн180мм <p>-үсгийн хэмжээ</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Өндөр 100мм▪ Өргөн 50мм <p>-Дэвсгэр өнгө-шар</p> <p>-Үсэгний өнгө-хар хөх</p> <p>-Бичээсний ойр тэдгээрийн өндрийн 1/2-ээс багагүй зайд ямар нэг тэмдэг, тэмдэглэгээ, бичээсгүй байна.</p> <p>-Автобусны их биеийн будагтай гадаргуу дээр, хажуугийн салхины шилний доод хэсэгт газраас 1200 мм-ээс 1500 мм-т байрлана.</p>
-----	---------------------	---

		-Бичээсийг "Монгол цагаан толгой дармал үсэг" MNS4333:1996 стандартын дагуу /Arial мон/ хийсэн байна.
1.2		Автобус нь Монгол улсад мөрдөгдөж буй авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих MNS4898-2011 стандарт шаардлагыг хангасан байна.
		Тээврийн хэрэгслийн эргономикийн үзүүлэлт MNS4599-2003 стандарт шаардлагыг хангасан байна.
		Нийтийн зорчинч үйлчилгээний MNS5012-2008 стандартад заагдсан техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна.
		Мотор, кроп явах эд ангид баталгаат хугацааг 6 сар буюу 50,000км-т баталгааг гаргаж, баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн гэмтэл гарсан тохиолдолд яаралтай шийдвэрлэж, засварлаж өгөх тухай албан мэдэгдэл ирүүлнэ.
		Техникийн засвар үйлчилгээний гарын авлага, цахилгаан схем, сэлбэг, эд ангийн ном гарын авлагаар бүрэн хангана.
		Манай орны эрс тэс +-45 хэмийн нөхцөлд тохирсон зориулалт бүхий байна. Өвлийн нөхцөлд тохирох дулаан доторлогоогоор тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.
		Зорчигчдийн заалны халаалтын нэмэлт төхөөрөмж /өвлийн нөхцөлд ашиглах халаалтын тогоог нэмэлтээр суурилуулсан байх/ Pre-heater
		Домкрат, дорцов, галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин гэх мэт дагалдах хэрэгсэлүүдтэй байна.
		Үйлдвэрийн ухрахын стандарт сигнал /мэдрэгч/ камерийн систем, чанга яригчаар тоноглогдсон байна.
		Хүүхдийн автобус нь зорчигчдод зориулсан дэлгэц, чанга яригч, DVD, CD тоглуулагч нь микрофон болон AUX, USB оролттой байна.
		Автобусны зүүн гар талд, урд хэсгээс 1800мм-ээс 2000 мм зайд Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 3.5-д заасан "ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ" тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан байна.

Боловсруулсан ЗДО

Б.Чингис