

Техникийн тодорхойлолт

Санал болгох бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 26.8-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ **Error! Reference source not found.**-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

Барааны нэр: Шүдний кабинетэд иж бүрэн тоног төхөөрөмж худалдан авах суурилуулах

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Шүдний суваг хэмжигч</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан 220в/50гц • 3,7в/2000mah цэнэглэдэг баттерейтай • 1-3 цагт бүрэн цэнэглэгддэг • 4.5инчээс багагүй өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй байх • Файлын хавчаар, Уруулын дэгээ. мэдрэгчтэй датчикийг автоклавт ариутгах боломжтой • Харааны өнцгийг уян хатан байдлаар тохируулах боломжтой • Нарийвчлал: өндөр чанартай чип, дижитал хэмжилт, олон давтамжтай хэмжих технологитой. • Хэмжилтийн үр дүнд янз бүрийн төрлийн шүд, сувгийн орчин нөлөөлдөггүй • Атмосфер даралт - 60кПа - 106кПа хооронд • Ажиллах орчины температур: 0-40 градус цельс хооронд • Адаптер – 100-240в, 50-60 Гц 		

2	<p>Шүдний кресло /Үзлэгийн багаж, шүдний өрөм хурдан болон удаан эргэлттэй иж бүрдэл</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эргономик синхроичлогдсон байрлал • Импортын бууруулах хавхлагатай • Салгаж болдог шүлсний савтай • Эргүүлж болдог шүлсний савтай • Хажуугийн хайрцагтай • Цутгах хавтан, хатуу, найдвартай • Зөөлөн силикон дэвсгэртэй тавиур, арчиж цэвэрлэхэд хялбар • 1,2л-ээс багагүй хоёр ширхэг савтай • Импортын ороомог хавхлагатай • Ус, агаарын нэгдсэн үндсэн унтраалгатай • Нейлон ус ба агаарын хоолой өндөр <p>Өндөр хурдны өрөм</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 LED (3W) болон E-генератортай • 5 шүрших хөргөх системтэй • Керамик холхивчтой, удаан эдэлгээтэй • Товчлууртай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан толгойн системтэй • Толгой хэсгийн хэмжээ: Ф11.45*Н14.30мм • Стандарт хурд 300,000-350,000rpm <p>Бага хурдны өрөм</p> <ul style="list-style-type: none"> • E төрлийн агаарын хөдөлгүүртэй • 1:1 харьцаатай • Гадна ус шүрших системтэй • Хамгийн сайн эргономик дизайнтай 		
---	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Агаарын даралт: 245-392кПа (2.5-4.0kgf/cm2) • Усны даралт: 19 кПа (2.0kgs) • Эргэх хурд: 22,000-27,000rpm • өрөмний хошууны хэрэглээ: Ф2.334mm- Ф2.335mm • Чимээ: <70db <p>Шүдний үзлэгийн багажны иж бүрдэл</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх • Үндсэн ком багаж бүрт ариутгалын кассет дагалдуулах • Хамгийн багадаа 5 жил хэрэглэгдэх боломжтой байх • Зонд Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Толь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Экскаватор: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Штопфер: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Эм зуурах шпатель: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх-2 ш <p>Шүдний мэс засал, тусгай багаж иж бүрдэл</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн • Үндсэн ком багаж бүрд ариутгалын кассет дагалдуулах боломжтой • Дээд арааны бахь Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх,нийт- 5ш 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Доод арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Дээд үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Доод үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Дээд агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Доод агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Дээд ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх иийт- 5ш • Доод ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш • Мэс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт- 5ш 		
3	<p>Шүдний тосгүй компрессор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чадал: 1680Вт-аас багагүй 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц • Давтамж:210л/мин • Дуу чимээний түвшин: 65-68db • Дахин ажиллуулах горим/даралт; 7бар- 8 бар • Эхлэх даралт: 0.5 Мпа • Даралтын багтаамж: 0,8 Мпа • Агаарын танкны багтаамж: 60л • Асааж унтраах унтраалгатай • Хэт ачааллаас хамгаалах унтраалга <p>Нэмэлт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автомат ус зайлуулах төхөөрөмж • Агаарын эх үүсвэрийг хатаах цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй 		
4	<p>Ломбоны гэрэл</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дахин цэнэглэдэг баттерейтай: 1500mA/h 3.7v • Цэнэглэгчний оролтын хүчдэл: AC 100-240V, 50/ 60hz • Долгионы урт: 420-480nm • Гэрлийн хурд: 1600mw/cm-с их • Хатууруулах цаг болон гүн: 5s/3мм • Удаан зогсолтын хугацаа: 90 хоногоос дээш • Нэг удаагийн цэнэглэлтээр 500 удаа 10 сек хугацаагаар ашиглана 		
5	<p>Шүдний чулуу, өнгөр цэвэрлэх чичиргээт машин</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гар салгаж болдог гартай • Хөлийн унтраалгын зай: 1.5V*2 • Хүлээж авах мэдрэг байдал: - 114dB • Усны даралт: 0.01 МПа-0.5МПа • Цахилгаан хангамж: 100В-240В 47-63Г • Чадал:=30VA-48VA • PC: 30V,1.5A 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Чичиргээний давтамжийн гаралт: <25кГц-31кГц • Хошууны чичиргээний гаралт: <100µm • Хүчдлийн гаралт: 3Вт-20Вт 		
6	<p>Хиймэл шүдний микротом</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гар эсвэл хөлийн дөрөө ашиглан хувьсах хурдны хяналттай • Удирдагч дотор суурилуулсан гарт зориулсан дугуй өлгийтэй • Үр дүнтэй цахилгаан хийцээр олон цагаар ажилласны дараа халаахгүй байх. • Аюулгүйн хэт ачааллаас хамгаалах автомат систем • Стандарт дагалдах хэрэгсэл: Микро мотор гар, хяналтын хайрцаг, хөлийн дөрөө • Цахилгаан тэжээл: 100-120В/220-240В • Давтамж: 50-60 Гц • Хурд:0-35000 эргэлт/минут 		
7	<p>Тэргэнцэр</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ашиглахад хялбар, энгийн • Хэмжээ (Урт'өргөн'өндөр):600*450*860 мм-ээс багагүй • Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн • 4 дугуйтай 2 нь түгжигддэг 		
8	<p>Багаж угаах халдваргүйжүүлэгч ультросоник чичиргээт машин</p> <ul style="list-style-type: none"> • Крантны ус, спирт эсвэл цэвэрлэгээний уусмал ээргийг ашиглах боломжтой • Өндөр чадлын трансдюсертай • Дижитал LCD удирдлагатай • Зэвэрдэггүй ган материалтай • Усны хамгаалалт сайн 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Халаагчтай, тогтмол дулаантай байх боломжтой • Зэвэрдэггүй ган төмөр ультрасониз цэвэрлэгч сагё нэмэлтээр авах боломжтой • Хэмжээ 30*24*15 см-ээс багагүй • Ультрасоник чадал: 240W-аас багагүй • Давтамж: 40кГц • Материал: Ган SUS304 • Халаагч RT-80 celsius • Цахилгаан тэжээл: 220в/50Гц 		
9	<p>Багаж пакетлагч эм наагч</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэглэхэд хялбар • Цахилгаан хангамж:220В, 50Гц • Чадал: 500Вт • Наах өргөн: 250мм /Дээд талдаа / • Хайрцагны хэмжээ – 460*350*220 мм-ээс багагүй 		
10	<p>Автоклав</p> <ul style="list-style-type: none"> • Багтаамж: 18 литр-ээс багагүй • Ариутгах температур: 121С, 134С • Температурын нарийвчлал:1С • Даралтын нарийвчлал: 0,1 бар • Тест систем – В&D test, Vacuum test, Helix Test • Дэлгэц LCD • Аюулгүйн систем: • Аваарын хавхлагатай • Даралт болон хэт өндөр температурт дохио өгдөг • Дохиоллын систем: • Чадал 1950Вт-аас багагүй • Аппаратын гадна хэмжээ: 495*600*410 мм-ээс багагүй • Дотор хэмжээ/chamber/: Ф247*360 мм-ээс багагүй 		

	<ul style="list-style-type: none"> Усны танкны хэмжээ -3,5 литрээс багагүй Усны хэрэглээ -0,16л-0,18л /нэг тойрогт, эргэлтэд/ Дуу чимээ <65дВ-ээс ихгүй 		
11	<p>Өрөөний ариутгалын гэрэл</p> <ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан эх үүсвэр:220В Чадал: 30вт-аас багагүй UV-C долгион : 400m/W UV-C nano метр: 260-280nm Ашиглах хугацаа: 20000 цагаас багагүй Хэмжээ: 1200 /L/*60/ W/*50мм/ H/-ээс багагүй Халдваргүйжүүлэх үзүүлэлт 99,9% Үйлчлэх талбай: 30мкв-ээс багагүй Мөнгөн усны агууламжгүй LED технологид суурилагдан хийгдсэн Нян бактери, вирус, хөгц мөөгөнцөр устгадаг, элдэв үнэр болон химийн бодис ялгаруулдаггүй 		
12	<p>Ариутгалын шүүгээ</p> <ul style="list-style-type: none"> Ариутгал хийхдээ кварцын гэрэл ашигладаг Материал /дотор тал/: Зэвэрдэггүй ган Хаалга хамгаалалтын давхар шилтэй Багтаамж: 27л-ээс багагүй Долгионы урт: 253,7nm-ээс багагүй 		
13	<p>Соруулагч аппарат</p> <ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан тэжээл: 220в+-22в, 50гц Хамгийн их сөрөг даралт >80кПа 		

	<ul style="list-style-type: none">• Ажиллах чимээ: <60 дБ/А/• Оролтын хүчдэл: 180 VA• Хамгийн дээд урсгалын хурд: 30+-2л/мин /савтай/ 26+-2л/мин/савтай/• Шингэн цуглуулах сав: 2500мл/рс, 2 сав• Хэмжээ: 44,5*40*56 см-ээс багагүй• тосолгоогүй шахуурга• хөл удирдлага• дугуйтай• хэт урсгалаас хамгаалсан• том савтай		
--	--	--	--