

БАТЛАВ
 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
 ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
 Д. ТӨМӨРБААТАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН “ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛӨГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”
 ОНӨААТҮГ-ЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИН,
 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 11 дугаар сарын 14 -ний өдөр

Улаанбаатар хот

№	Техник тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Хог тээврийн шахдаг төхөөрөмжтэй автомашин	2	<ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэсэн он: 2023 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ автомашин байх • Нийт жин: 7360 /кг/ • Даац: 1425 /кг/ • Тоноглолын жин /кг/: 5805 • Тэнхлэгийн тоо: 2 • Шатахууны төрөл: Дизель • Моторын стандарт: Евро 3 • Моторын марк: WP3NQ150E61 түүнтэй дүйцэхүйц • Хог хаягдал ачих тосгуурын багтаамж: 5м³ • Гадна хэмжээ /мм/: 6825x2090x2650 мм • Тэнхлэгийн урт: 3306 мм • Дугуйн тоо: 6 • Дугуйн хэмжээ: 8.25R20LT • Цилиндрийн багтаамж: 2970 мл • Хүчин чадал: 110 /kW/ • 150 морины хүчтэй, өндөр тортог 6-ын хүрдны арааны хайрцаг, 3280 мм-ийн дугуйтай, 170 single-layer girders, 7.00 ган Нэмэлт тоноглол • Хог ачих бункерийн багтаамж 8м³ • Шахагчтай хогийн бүхээгний бүтэц: эргэх хавтан, бохир усны сав, ард тал, шөнийн гэрэлтүүлэгтэй • Алсын удирдлагатай • Запас дугуй 1 ширхэг
2	Явган зам шүүрдэгч төхөөрөмж	14	<ul style="list-style-type: none"> • Загвар: 100 бүтэн араатай гурвалсан үйлдэлт • Өнхрүүшний диаметр: 60⁰ • Мотор: Longxin цастай талбайн зориулалтын мотор • Савалгааны хэмжээ: 1140*1240*830 мм • Моторын хүчин чадал: 420 сс • Ажиллах талбайн өргөн: 120 см • Жин: 180 кг • Бензин банкны багтаамж: 6,5 л • Араа: 3 урагшаа, 2 ухрах • Асаах горим: Гараар, цахилгаанаар • Бариул /руль/: 180 градус эргэнэ • Ажлын функц: Гурван үйлдэлт /цас, шүүрдэх, цас хагалах, цас хусах/ • Дугуйны хэмжээ: 500*130 мм

3	Олон үйлдэлт авто зам шүүрдэгч бага оврын автомашин	2	<ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэсэн он: 2023 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ автомашин байх • Нийт жин: 4175 кг түүнээс дээш доош • Гадна хэмжээ: 4013x1648x2430 /мм/ • Хүчин чадал: 42,1/kW/ • Шүүрдэх хурд: 3-10км/ц • Ерөнхий нөхцөл түлшний зарцуулалт: 3,8-4,5 л/ц • Ерөнхий нөхцөл түлшний зарцуулалт: 780-1470 мм • Зэрэглэлийн чадвар: 30% • Хамгийн бага эргэх радиус: 1623 мм • Цэвэрлэх үр ашиг : 93%аас дээш • Цэвэрлэгээний чадвар: 20000м.кв/ц • Бункерийн цэвэр эзэлхүүн: 910л • Шүршигч усны савны нийт хүчин чадал: 270л • Дахин боловсруулах усны савны нийт хүчин чадал: 150л • Дээд буулгах өнцөг: 45 градус • Угаалгын системийн даралт: 110Bar • Угаах системийн хоолойн урт: 9м • Хурдны хязгаар 21км/ц, 1623мм-ийн дугуйтай
---	---	---	---

ХЯНАСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ж.НЯМХҮҮ

“ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”
ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Б.БАТЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ
ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ш.БАТПҮРЭВ

“ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”
ОНӨААТҮГ-ЫН БААЗЫН ДАРГА

С.БАРХАСБУД