



БАТЛАВ.

в. Альбогадаа сүйрэл

2024оны // сарын // өдөр

ХТУ6048 # 9000968

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шүдний тоног төхөөрөмж

Нийлүүлэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

A. Техникийн ерөнхий шаардлага

Багцын дугаар	Багцын нэр	Техникийн ерөнхий шаардлага
1	Оношилогооны тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none">✓ Тухайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах✓ Эмнэлгийн инженер техникийн болон компанийн инженерүүдийн хийх ажил үүргийн жагсаалтыг ирүүлэх✓ Бараа нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн, ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE,FDA,ISO,TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх✓ Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох✓ Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хүлээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна.✓ Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх.✓ Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд

		<p>байхаар тооцож бичсэн болно.</p> <p>✓ Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх</p> <ul style="list-style-type: none"> - хэрэглэгчийн гарын авлага - засвар үйлчилгээний гарын авлага - баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас/
--	--	---

Б. Техникийн тусгай шаардлага

№	Барааны нэр, товч тодорхойлолт	Хэмжих нэгж /ширхэг/	Техник чанарын үзүүлэлт	Дүйцэх барааны гарал, үүсэл, үйлдвэрлэгч улс
1	2	3	4	5
	1. Шүдний суурин сандал: + камера + суурин чулуу авагч	1 <ul style="list-style-type: none"> • Эргономик синхрончлогдсон байрлал • Импортын бууруулах хавхлага • Салгаж болдог шүлсний сав • Эргүүлж болдог шүлсний сав • Хажуугийн хайрцаг • Цутгах хавтан, хатуу, найдвартай • Зөөлөн силикон дэвсгэртэй тавиур, арчиж цэвэрлэхэд хялбар • 1.2л хоёр ширхэг сав • Импортын ороомог хавхлага • Ус, агаарын нэгдсэн үндсэн унтраалга • Нейлон ус ба агаарын хоолой <p>Цахилгаан хангамж: 220V±10% / 50Hz.</p>		БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			<ul style="list-style-type: none"> • Агаарын даралт: 0.55Mpa ~0.8Mpa. • Усны даралт: 0.2Mpa~0.4Mpa. 	
2.	Шүдний үзлэгийн багажны иж бүрдэл	1	<ul style="list-style-type: none"> • Зонд: 10ш • Толь: 10ш • Экскаватор: 10ш • Штопфер: 10ш • Эм зуурах шпатель: 2ш • Пинцет – 5ш - 	БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
3.	Шүдний хагалгааны иж бүрдэл	1	<ul style="list-style-type: none"> • Дээд арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель 	БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			<ul style="list-style-type: none"> материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Мэс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх нийт 5ш 	
4.	38 литрийн компрессор	1	<ul style="list-style-type: none"> - Хүчдэл: 220VAC 50Hz - Гүйдэл: 3.7A - Чадал: 840W - Давтамж: 105л/мин - Эхлэх даралт: 0.5Mpa - Даралтын багтаамж: 0.8Mpa - Агаарын танкны багтаамж: 38л - Дуу чимээ: 58-64дБ - Жин: 32кг - Хайрцагны хэмжээ: 46*46*74см - 	 БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
5.	Өндөр хурдны өрөм	1	<p>Хурд: 300,000 – 350,000</p> <p>Толгойн хэмжээ: ф11.45*H14.30мм 5LED гэрэлтэй</p>	 БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
6.	Бага хурдны өрөм:	1	<ul style="list-style-type: none"> - E type air turbine - Дуу чимээ: ≤70 дб - Хурд: 20000-30000 - 	 БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
7.	Ломбо хатууруулагч	1	<ul style="list-style-type: none"> - Дахин цэнэглэдэг баттерейтай: 1500mA/h3.7v - Цэнэглэгчийн оролтын хүчдэл: AC 100-240V, 50/60Hz - Долгионы урт: 420-480nm 	 БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			<ul style="list-style-type: none"> - Гэрлийн хурд: 1600mw/cm-с их - Хатууруулах цаг болон гүн: 5s/3mm - Удаан зогсолтын хугацаа: 90 хоногоос дээш - Нэг удаагийн цэнэглэлтээр 500 удаа 10 сек хугацаагаар ашиглана. 	
	8. Шүдний суваг хэмжигч	1	<ul style="list-style-type: none"> - Том 4.5 инчийн өнгөт LCD дэлгэц, мэдрэгчтэй товчлууртай - 3.7V/2000mAh өндөр хүчин чадалтай цэнэглэдэг баттерейтай - Жин: 446 грамм - Хэмжээ: 131x75x105мм - 	БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц
	9. Ариун багаж хадгалах шүүгээ	1	<ul style="list-style-type: none"> • Материал/дотор тал/: Зэвэрдэггүй ган • Хаалга хамгаалалтын давхар шилтэй • Багтаамж: 27л • Долгионы урт: 253.7нм - 	БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц
	10. Ариутгалын гэрэл	1	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Уян хатан хөдөлнө 2. 2 ширхэг UV гэрлээр ариутгана 3. Зэвэрдэггүй ган хүрээтэй 4. Эмнэлгийн болон ариутгалын журмаар ашиглагдах хос трубка бүхий UV ариутгалын гэрэл. - 	БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц
		1	<ul style="list-style-type: none"> • Хүчдэл: 220В 50Гц • Чадал: 30ВА x2 • UV түяаны урт: 253,7нм • UV гэрэлтүүлэг: ≥ 100мм 	БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц

		2	<ul style="list-style-type: none"> • Өнцгийн тохируулга: 0-180 хэм Анхаарах зүйлс: • Тэжээлийн хүрээ 5%-аас илүү хэлбэлзэхгүй байснаар аппаратны наслжилт уртасна. • 2 салаа гэрэлтүүлгийн өнцгийг тус бүрт нь тааруулна. • Кварцан гэрлийн гадаргууг цэвэрхэн байлгана. • Цахилгааны гэмтлээс сэргийлж ашигласны дараа заавал залгуураар унтраана. • Хуурай, цэвэрхэн орчинд хадгална • Кварцын гэрэлтүүлэг 70%-аас доошлох юмуу ажилласан цаг 200 хүрэхэд лампыг солино 	
11.	Багаж халдвартгуйжүүлэгч Ультрасоник машин	1	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Уртасгасан танк 2. Радиаторын сэнс 3. Илүү хүчтэй дамжуулагч 4. Усны хамгаалалттай PCB 5. 5 цикл дижитал цаг 6. 3 тусдаа залгууртай 7. Халаагчтай 8. Үйлдвэрийн IC-тай 9. Хэлхээний хамгаалагч 10. Бат бөх хуванцар их бие Жин: 4 кг байх 	БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
12.	Шүлс соруулагч вакуум памп	1	<ul style="list-style-type: none"> - Цахилгаан хүчдэл: AC220V, 50Гц <ul style="list-style-type: none"> о Хамгийн их сөрөг даралт: >80кПа о Ажиллах чимээ: <60дб [A] о Оролтын хүчдэл: 180VA о Хамгийн дээд урсгалын хурд: 20Л/мин [Савтай] о Шингэн цуглуулах сав: 2500мл/рс, 2 сав Савлагаа: 1ширхэг/хайрцаг 	БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			Жин/Цэвэр жин: 19.5/17кг Хэмжээ: 44.5*40*86см	
--	--	--	--	--